



ARTICOLI ALTERNATIVI

DOTAZIONE Kit di videosorveglianza HD-CVI in confezione composto da 1 DVR ibrido 4 canali, 1 HDD specifico per TVCC da 500GB, 2 telecamere IR ottica fissa, alimentatore per telecamere e DVR, cartelli adesivi di segnalazione privacy

DVR

MAX FPS IN REC Primario: 720P/H960/D1 (1~25Fps)
Secondario: CIF/QCIF (1~12Fps)

RISOLUZIONI REC IP 2ch a 1080p/720p

BIT RATE 80~4.096Mbps per canale con CBR o VBR

COMPATIBILITÀ Standard CVBS, HD-CVI e IP Onvif 2.4

I/O VIDEO 4 / Split a 1/4 su 1 VGA + 1 HDMI

I/O AUDIO 1 / 1 + 1 bidirezionale

ARCHIVIAZIONE 1 Hard disk SATA da 500GB

REGISTRAZIONE Continuo, su allarme (anche in modalità AND), con programmatore orario

PLAYBACK Fino a 4 canali simultanei, ricerca per data, ora, allarme, digital zoom

PORTE LAN / WIFI 3G 1 da 10/100Mbps / -

PORTE USB / ESATA 2 (posteriori) / -

SERVER DDNS Videotrend Pro, Videotrend, No IP, DynDns

CONNETTIVITÀ PC (IE, Chrome, Firefox, Safari, software client) e smartphone (Iphone, android, tablet, symbian, WM)

LOGIN / PRIVACY Personalizzabili (max 128 utenti simultanei) / Auto cancellazione programmata, mascheramento a 4 aree, firewall, multi password

PRE / POST ALARM 1"~30" / 10"~300"

EVENTI Motion detector 396 aree (22x18) con 6 livelli, video loss, anti mascheramento, errore/assenza disco, conflitto rete, anomalia alimentazione, Log, Pop up su allarme, tour ciclico, richiamo preset PTZ, push alarm

ALTRE FUNZIONI Watermark, invio email, digital zoom, NTP, UPNP (auto configurazione router), riavvio automatico, programmatore orario con festività, monitor utenti connessi, test banda usata, controllo PTZ con puntatore mouse

MAX ASSORBIMENTO 10W (senza dischi)

MODALITÀ CONTROLLO Mouse, tastiera remota VKD-KDNS*

MONTAGGIO RACK -

CONDIZIONAMENTO Fanless (necessita installazione in luogo ben areato)

TELECAMERE

SENSORE CMOS da 1Mp

MASSIMA RISOLUZIONE 720p a 25Fps

USCITA VIDEO / SISTEMA 1 HD-CVI / PAL

OTTICA 3.6mm passo M12

IRIS Fisso

LUMINOSITÀ 0.05 Lux f2.0 (0 con IR Led ON)

ILLUMINAZIONE / TIPO Portata 10~15mt / IR led 850nm

GRADO IP E UTILIZZO IP67 per uso esterno o interno

TEMP. ESERCIZIO -30 ~ +60°

ALIMENTAZIONE ±10% 12Vdc

MAX ASSORBIMENTO 3.5W (a telecamera)

PACKING

DIMENSIONI / PESO / 0,5 Kg

ANNOTAZIONI

PZ CONF. / PESO 1

ANNOTAZIONI

* Accessori opzionali

